

HURON PRO

Line-interactive: HURON PRO 1-1.5 kVA



- Eccellente capacità di regolazione della tensione
- Design intelligente dei controlli
- Protezione internet Modem/LAN
- Interfaccia USB semplice per la gestione
- Funzione DC Start
- Protezione linea AC e filtro del rumore
- Funzione di auto-diagnostica integrata
- Gestione intelligente della batteria
- Indicatore errore cablaggio
- Protezione sovraccarico



Mod. HR1000 / HR1500

Specifiche tecniche

Modello		HR1000	HR1500
Ingresso	Colore	Nero	
	Tensione	230 Vac ± 25%	
	Frequenza	50 ± 5 Hz (rilevamento automatico)	
	Fase	Monofase con terra	
Uscita	Potenza	1000VA / 600W	1500VA / 900W
	Tensione (Vac)	Modalità di rete: in aumento 15% (entrata -9% ~ -25%) o in diminuzione 15% (entrata +9% ~ +25%)	
		Modalità inverter: 230Vac ±10%	
	Frequenza	50 Hz ± 0,1%	
	Fattore di potenza (cosφ)	0,6	
	Forma d'onda	Sinusoidale simulata	
Display	LED	4 LED per: modalità linea, batteria bassa, guasto e sovraccarico	
	Auto diagnostica	All'accensione e via software	
Allarmi	Visivo e acustico	Errore di linea, batteria in fase di esaurimento, sovraccarico e guasto	
Batteria	Tipologia	Batterie Ermetiche VRLA 12V	
	Tempo di ricarica	8 h al 90%	
Caratteristiche fisiche	Dimensioni (LxHxP)	147x360x234 mm	
	Peso netto	13 kg	16 kg
Interfaccia	Tipo di interfaccia	USB	
	Sistemi operativi compatibili	Windows 95 / 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Novell, Netware, Linux	
Standard e Certificazioni	Certificazione di qualità	ISO9001	
	Norme di sicurezza	EN62040-1-1	
	Norme EMC	EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class A	
	Marchi	CE	

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso